



# Pick & Place Casepacker P80

## Casepacker P80

*De pick & place Casepacker P80 is geschikt voor top-loading van diverse soorten verpakkingen in dozen, kratten en trays.*

*Een uitvoering met dubbele oppakkop is ook mogelijk, wat een aanzienlijke verhoging van de beladingscapaciteit geeft.*

### Specificatie:

- Capaciteit tot 25 vluchten/minuut
- Vloeroppervlak ca. 1,5 m<sup>2</sup>
- Uitgevoerd met 2 servomotoren
- Oppakken met vacuüm, klemmen of een combinatie van beiden.
- Hoge flexibiliteit door snelle "gereedschaploze" formaatwissel
- Diverse toevoeren en formatiesystemen mogelijk
- Eenvoudig te integreren; kan met elke dozenopzetter toegepast worden
- Afmeting; 1,2 x 1,2 x 2,2m(L x B x H)
- Voeding; 3 x 400V - 50Hz
- Frame; RAL-kleur, op klantenwens
- Besturing; Siemens S7-300 mit 'Simatic' Touch-Screen-Display

## Casepacker P80

*The pick & place Casepacker P80 is suitable for top-loading loads of various types of packaging in cases, crates and trays.*

*Also a version with double pick-up head is possible, giving a considerable increase in the capacity.*

### Specification:

- Capacity up to 25 flights/minute
- Floor surface approx. 1.5 m<sup>2</sup>
- Design with 2 servo-motors
- Pick up with vacuum, clamps or a combination of both.
- High flexibility by fast "toolless" format change
- Various infeeds and formation systems possible
- Easy to integrate; can be used with any case erector.
- Dimensions; 1,2 x 1,2 x 2,2m(L x W x H)
- Power supply; 3 x 400V - 50Hz
- Frame; RAL-color, customer wish
- Controls; Siemens S7-300 with 'Simatic' Touch-Screen-Display

## Casepacker P80

*Der pick & place Casepacker P80 ist geeignet zum "top-loading" Beladen von verschiedenen Arten von Verpackungen in Dosen, Kisten oder auf Trays.*

*Es gibt auch ein Modell mit doppelten Aufnahmekopf bei dem die Beladepazität erheblich erhöht wird.*

### Spezifikation:

- Leistung bis 25 Takte/Minute
- Grundfläche etwa 1,5 m<sup>2</sup>
- Ausgeführt mit 2 Servomotoren
- Aufnehmen mit Vakuum, Klemmen oder eine Kombination von beiden.
- Hohe Flexibilität durch schnelle "werkzeuglose" Formatwechsel
- Verschiedene Zufuhr- und Formationssysteme möglich
- Einfache Integrierung; einsetzbar mit alle Kartonaufrichter
- Abmessungen; 1,2 x 1,2 x 2,2m(L x B x H)
- Anschlusswert; 3 x 400V - 50Hz
- Gestell; RAL-Farbtön, nach Wahl
- Steuerung; Siemens S7-300 mit 'Simatic' Touch-Screen-Display



### PALSYS Palletiseersystemen B.V.

Molenstraat 9a  
NL-6732 BP Harskamp  
tel: +31(0)318-504915  
fax: +31(0)318-504637  
e-mail: info@palsys.nl  
web: www.palsys.nl

